



Especificaciones Ledvance Downlight
LED Alu DN200 25W 2250lm 100D - 830
Luz Cálida | 215mm - IP44

[Ver producto](#)

Datos técnicos

SKU	233339
EAN	4058075091498
Código del Fabricante	4058075091498
Marca	Ledvance
Nombre del fabricante	DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44 LEDV
Garantía total Lamparadirecta.es	5 años
Vida Media (hora)	50000

Información técnica

Luz de emergencia	Sin luz de emergencia
Orientable	No
Tecnología	LED Integrado
Reemplazo (Watt)	2x26
Potencia	25W
Voltaje de la Lámpara (V)	220-240
Regulable	No regulable
Código de Color	830 Blanco Cálido
Color de Luz	3000 Blanco Cálido
Índice Reproducción Cromática	80-89 - Buena reproducción cromática
Color Claro	Blanco

Configuración de Color	Color único
Driver Incluido	Sí
Ángulo de Luz (grados)	100
Flujo Luminoso (Lumen)	2250lm
Eficacia Luminosa (Lm/W)	90
Factor de Potencia	>0.90
Profundidad de Instalación (mm)	120
Relación de deslumbramiento unificado (UGR)	< 28 - para pasillos y almacenes
Cubierta Óptica	PMMA (polimetilmetacrilato)
Adecuado para el Exterior	No
Tipo de Producto	Downlight LED

Información de luminaria

Montura	Empotrada
Espacio necesario para instalación (mm)	200
Nivel de Protección IP	IP44
Protección Contra impactos	IK02 - 0.20 Joule
Temperatura de Funcionamiento	-20 hasta + 45
Material	Aluminio
Color de la Luminaria	Blanco
Color de la carcasa	Blanco
Conexión de la Luminaria	PI [conector push-in 2 polos]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

Dimensiones

Altura (mm)	61
Diámetro (mm)	215

Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

¿Por qué elegir Lamparadirecta?



Especialista en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**



Trustpilot

