



Especificaciones Ledvance Downlight  
LED Performance DN195 21W 2520lm  
65D - 840 Blanco Frío | 220mm - IP54 -  
Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                              | 238969                             |
| EAN                              | 4058075459854                      |
| Código del Fabricante            | 4058075459854                      |
| Marca                            | Ledvance                           |
| Nombre del fabricante            | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                             |
| Vida Media (hora)                | 70000                              |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 21W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Driver Incluido                             | Sí                              |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 65                              |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 2520lm                          |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 120                             |
| Factor de Potencia                          | >0.90                           |
| Profundidad de Instalación (mm)             | 120                             |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)              |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                   |

## Información de luminaria

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                  |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 195                        |
| Nivel de Protección IP                  | IP54                       |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule          |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 45             |
| Material                                | Aluminio                   |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                     |
| Color de la carcasa                     | Blanco                     |
| Conexión de la Luminaria                | Borne de tornillo, 5 polos |
| Product Serie                           | DN195                      |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 82  |
| Diámetro (mm) | 220 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

