



Especificaciones Ledvance Plafón LED  
Techo/Pared Surface CIRCULAR 500  
SENSOR PS Acero Blanco 42W 3500lm -  
840 Blanco Frio | IP44 - con Sensor de  
movimiento y luz

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                              | 247026                                 |
| EAN                              | 4099854042171                          |
| Código del Fabricante            | 4099854042171                          |
| Marca                            | Ledvance                               |
| Nombre del fabricante            | SF CIRC 500 SEN V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                                 |
| Vida Media (hora)                | 50000                                  |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Potencia                      | 42W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)        | 3500lm                               |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)      | 83                                   |

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Cubierta Óptica    | PMMA (polimetilmetacrilato) |
| Factor de Potencia | >0.90                       |
| Tipo de Producto   | Bulkhead LED                |

## Información de luminaria

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tipos de Luminarias           | Profesional                    |
| Montura                       | Superficial                    |
| Conexión de la Luminaria      | Borne, 3 polos                 |
| Nivel de Protección IP        | IP44                           |
| Protección Contra impactos    | IK03 - 0.35 joule              |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 45                 |
| Color de la Luminaria         | Blanco                         |
| Material                      | Acero                          |
| Color de la carcasa           | Blanco                         |
| Product Serie                 | SURFACE CIRCULAR 500 SENSOR PS |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Diámetro (mm) | 500 |
| Longitud (mm) | 500 |
| Altura (mm)   | 105 |

## Información sensor

|                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Sensor                         | <b>¿Por qué elegir Lamparadirecta?</b><br>Interruptor Crepuscular, Sensor de Movimiento                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ángulo de Detección del Sensor (grado) | 120                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alcance del Sensor (m)                 | 4...7 m                                                                                                             | <b>Especialista en iluminación</b>  <b>Planes de iluminación personalizados</b>  |
|                                        |  <b>Hasta 7 años de garantía</b> |  <b>Devoluciones fáciles en un plazo de 14 días</b>                                                                                                                 |