



Especificaciones Philips Downlight LED  
CoreLine DN142B Aluminium Blanco  
24.9W 2350lm 90D - 840 Blanco Frio |  
Recorte 200mm - IP54/IP20 - Interact  
Regulable - Blanco Reflector - Luz De  
Emergencia 3 Horas

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU                              | 250528                            |
| EAN                              | 8720169109179                     |
| Código del Fabricante            | 8720169109179                     |
| Marca                            | Philips                           |
| Nombre del fabricante            | DN142B 20S/840 WIA-E WR ELB3 IP54 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                            |
| Vida Media (hora)                | 50000                             |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | 3 Horas                              |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x42                                 |
| Potencia                      | 24.9W                                |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, regulable                        |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Color Claro                                 | Blanco                           |
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 90                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 2350lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 95                               |
| Factor de Potencia                          | >0.95                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 - Para pasillos y escaleras |
| Cubierta Óptica                             | Plástico                         |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Montura                                 | Empotrada                 |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 205                       |
| Nivel de Protección IP                  | IP20                      |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule         |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40            |
| Material                                | Aluminio                  |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                    |
| Color de la carcasa                     | Blanco                    |
| Conexión de la Luminaria                | Rosca [Conector de rosca] |
| Product Serie                           | CoreLine                  |

## Dimensiones

|               |     |
|---------------|-----|
| Altura (mm)   | 105 |
| Diámetro (mm) | 216 |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

### ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

