



Especificaciones Philips Downlight LED  
Coreline DN142B Aluminium Blanco  
9.8W 1200lm 60D - 840 Blanco Frio |  
Recorte 155mm - IP54 - Blanco  
Reflector

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| SKU                              | 248724                       |
| EAN                              | 8720169503007                |
| Código del Fabricante            | 8720169503007                |
| Marca                            | Philips                      |
| Nombre del fabricante            | DN142B 10S/840 PSU-E WR IP54 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                       |
| Vida Media (hora)                | 50000                        |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia                |
| Orientable                    | No                                   |
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x18                                 |
| Potencia                      | 9.8W                                 |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Configuración de Color                      | Color único                      |
| Ángulo de Luz (grados)                      | 60                               |
| Flujo Luminoso (Lumen)                      | 1200lm                           |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)                    | 122                              |
| Factor de Potencia                          | >0.95                            |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 - Para pasillos y escaleras |
| Cubierta Óptica                             | PC (policarbonato)               |
| Tipo de Producto                            | Downlight LED                    |

## Información de luminaria

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                                    | 50300700                      |
| Montura                                 | Empotrada                     |
| Espacio necesario para instalación (mm) | 155                           |
| Nivel de Protección IP                  | IP54                          |
| Protección Contra impactos              | IK03 - 0.35 joule             |
| Temperatura de Funcionamiento           | -20 hasta + 40                |
| Material                                | Aluminio                      |
| Color de la Luminaria                   | Blanco                        |
| Conexión de la Luminaria                | PI [conector push-in 6 polos] |
| Product Serie                           | DN142B                        |

## Dimensiones

Altura (mm)

**¿Por qué elegir Lamparadirecta?**

82

Diámetro (mm)

162



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**

**Información sensor**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Trustpilot** ★★★★★